

广安SPC锁扣地板多少钱一平

发布日期：2025-09-24

SPC锁扣地板是个神奇的存在，它不需要钉子，不需要胶水，地板只需要通过锁扣固定，悬浮于表面。热胀冷缩不会像木地板那样起鼓变形，而是将变形转移到踢脚线线下的预留伸缩缝当中。为了避免地面受潮引起热胀冷缩，安装时务必在墙边预留5-6mm宽的伸缩缝准备好安装工具，尺子，切割工具、锤子、小木垫等。从直角墙的位置开始铺设，凸槽对准凹槽，锁紧放平，然后看2个锁扣之间的间隙为2-3mm成一条平行线。再提起呈45度角卡扣嵌入锁紧，可利用辅助工具木垫锤子敲击锁紧。SPC锁扣地板在沾水的情况下，脚感更涩，不容易滑倒。广安SPC锁扣地板多少钱一平

SPC锁扣地板安装工艺设计地面准备1、安装地板的地坪需特别准备，每1m²的地面，高低不平较多只允许2mm，应先做地坪，然后安装。2、基础地坪必须干燥。3、地板应为“漂浮”方式铺设，如果在毛毡地面上铺设，就不需要任何垫衬。安装程序1、使用安装SPC石塑地板的自己工具。2、铺设一个块地板，从左向右顺序铺设，将企口凹面对墙楔入垫块以防膨胀，待安装全部结束后，方可移去。3、开始过程的头二，三行为试铺，且不涂胶水，正式铺时再涂胶，如果墙壁边缘不平直，按墙的边缘轮廓划线。广安SPC锁扣地板多少钱一平SPC地板主要由矿物岩石粉和珍珠岩石粉混合而成。

SPC锁扣地板可以安装在许多硬面基层上，条件是基层表面必须光滑平整。如果是瓷砖，应当用补缝剂将接缝修整至光滑平整，同时要保证瓷砖不空鼓。对于现有弹性基层，发泡基层底的PVC地板不适合用做为安装本产品的基层。避免安装在柔软或者变形的地面上。地板的安装不会减轻地面的柔软或变形，反而有可能会损坏锁扣系统并且导致它失效。SPC锁扣地板边缘应安装踢脚线或过度条，以保护暴露的地板边缘，但不得穿过地板来进行固定。首先，确定地板的排列方向；通常对于地板产品而言，应沿房间的长度方向铺设；当然也可以有例外，这取决于个人的喜好。

SPC地板主要由矿物岩石粉和珍珠岩石粉混合而成，再加上高分子树脂混合后，无需胶水，用高精设备高温热压，形成稳定的基材层，柯奥地板从原料到生产完全没有甲醛参与，真实做到零甲醛，为健康护航。SPC地板具有天然的阻燃性，防火级别达到B1级。SPC地板表面层经过特殊工艺处理，表面保温性能好，踩上去脚感舒服，柔性回弹技术，表层材料，独特的工艺以及防滑设计，会使柯奥SPC地板遇到水之后“更涩”，摩擦力会变的更大，所以无论穿什么鞋，都有很好的防滑性能，更适合儿童和老人。SPC主要原材料是聚氯乙烯，是由挤出机结合T型模具挤出SPC基材。

SPC锁扣防水地板已经进入人们的日常生活，大家都知道这类新型地板的优势，但是在使用的过程中也存在对其优点的误解，有人直接拿火机去烧SPC地板来检测防火阻燃性能，看能否烧起来，燃了就是说不防火，烧不起来就是说阻燃性好，这是不正确的。有问及SPC锁扣防水地板的使用期限与耐磨性能时，顺势取出水果刀或锁匙等神器，在SPC锁扣防水地板的表层去划，有刮痕了就觉得不耐磨，这不是模拟日常生活中鞋底与地板间磨损情况，不正确的。很多人在铺设地板时都会从健康、环保和便捷等方面优先选择SPC锁扣地板。广安SPC锁扣地板多少钱一平

SPC锁扣地板的通用性大。广安SPC锁扣地板多少钱一平

SPC锁扣地板在地板行业内是一种比较先进的地板结构，尤其在地热兴起后，经过反复试验，业内人士逐步认识到SPC锁扣地板不单可以直接铺设在地暖上，以保证地热地板的导热效果；而且它的锁扣设计能确保地板的稳定性能。SPC锁扣地板由加厚耐磨层UV层、彩膜纹理层、高分子基材层组成；通过地板的槽口，以相互咬合的方式进行连接，从而达到自动连接的效果。它是一种复合板材，同时兼有木材与塑料的性能与特征，确保地板的强度与韧性。SPC锁扣地板的安装比较简单，接缝紧密，整体效果很好，可以随意拼接。其锁力作用，可以避免局部起拱，有效解决了地板变形的问题，锁扣式设计防止了使用甲醛等化学物质的胶黏剂对环境造成的污染和对人体的伤害。广安SPC锁扣地板多少钱一平